



NEW

XT
RANGE

MMA

TIG

MULTI
PROTECTIONS
FOR GENERATOR

CELLULONIC

MMA TIG
SCRATCH
DC

230V

CE

EAC

- Soldadora inverter por electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC) con cebado por roce, 200A con display. Estructura robusta y resistente a los golpes. Con accesorios para la soldadura y maleta de aluminio.
- El Dispositivo MPGE (Multi Protection for Generator) hace que el producto sea ideal para el uso con alimentación desde grupos electrógenos o desde fuentes de tensión inestables.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick. Electrodo que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación. Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Conectores rápidos (toma) Ø 50 mm. Sólida asa de metal. Compacta y fácilmente transportable.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816258	TENSION MAX EN VACIO EN DC	80 V	RENDIMIENTO	87 %
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	39 A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	26 A	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 4 mm
CAMPO DE REGULACION EN DC	5 - 200 A	POTENCIA ABSORBIDA MAX	6,3 kW	GRADO DE PROTECCION	IP23
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	4,1 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	37,5 x 50 x 22 cm
CORRIENTE AL 60% EN DC	140 A	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	10 kW	PESO	10,55 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CABLE TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A
735281	MALETA DE ALUMINIO - GRIS OSCURO

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS	
803400	MALETA PLASTICO - HEAVY DUTY
REDUCTORES DE PRESIÓN	
722346	REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min
KITS DE SOLDADURA TIG	
802491	KIT SOLDADURA TIG - ST26V
ANTORCHAS TIG	
742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG
ACCESORIOS EN BLISTER	
802543	PIQUETA CON MANGO DE HIERRO BL
ACCESORIOS/VARIOS/PIEZAS DE RE	
801081	KIT SOLDADURA MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, celulósicos etc. Recomendado para motogeneradores, el modelo garantiza altas prestaciones con alimentaciones bajo estables gracias a las protecciones múltiples MPGE: dispositivo de control de la forma de onda, filtro contra picos de entrada, estabilización de las oscilaciones. Robusta y resistente al impacto.

Características:

- compacta y ligera;
- pantalla para visualizar la corriente de soldadura;
- conector rápido (enchufe) Ø 50 mm;
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación;
- regulación de arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso;

- dispositivo anti-stick;
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente.

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta aluminio.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO